



MP C1500SP

ZVÝRAZNĚTE VAŠE
PROJEKTY BARVOU

**Tiskárna****Rychlost tisku**

ČB/barevné: 15/6 stran za minutu¹

¹Rychlost tisku závisí na typu dokumentu.

Tiskový jazyk

Standard: PCL5c, PCL6, RPCS™
Volitelné: Adobe® PostScript® 3™

Rozhraní

Standard: USB2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Volitelné: Bi-directional IEEE1284
FireWire (IEEE1394)
WireLess LAN (IEEE802.11b)
Bluetooth
USB Host I/F

Síťové protokoly

TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

Podporovaná prostředí

Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/
Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/
5.1/6/6.5
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3
Macintosh 8.6 nebo vyšší (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 nebo vyšší

**Kopírka****Kopirovací proces**

Piezo inkjet systém, gelový pigment (všechny 4 barvy)

Rychlost kopírování

ČB/barevné: 15/6 stran / min. (A4)¹

¹Rychlost kopírování závisí na typu dokumentu.

Rozlišení

600 dpi

Nastavení počtu kopií

1 - 99

Zahřívací čas

Méně než 20 s

Čas první kopie

ČB/barevné: 9,7/24 s

Zoom

25 - 400% v 1% krocích

Paměť

Standard: 384 MB
Max.: 640 MB + volitelné 40 GB HDD

Kapacita papíru

Standard: 250 listů v zásobníku
100 listů vícelistový boční pod.
boční podavač 1x1 list
Max: 1351 listů

Výstupní kapacita papíru

Standard: 250 listů (vnitřní pult)

Formát papíru

Zásobníky, boční podavač: 1 list,
duplex: A5 - A3
Vícelistový boční podavač: A6 - A3

Hmotnost papíru

Zásobníky, boční podavač: 60 - 105 g/m²
Vícelistový boční podavač: 60 - 162 g/m²
Boční podavač 1 list: 60 - 220 g/m²

Rozměry (Š x H x V):

550 x 728 x 485 mm

Hmotnost

49,5 kg

Napájení

220 - 240 V, 50/60 Hz

Příkon

Provoz: max. 250 W
Režim úspory energie: 3,7 W

Skenování do složky

SMB, NCP nebo FTP protokol (ochrana heslem)

Počet složek

Max. 50 pro jednu úlohu

**Fax (volitelné)****Síť**

Veřejná tel. síť, pobočková ústředna

Kompatibilita

ITU-T (CCITT) G3
ITU-T (T.37) Internet fax
ITU-T (T.38) IP fax

Rychlost modemu

Max. 33,6 Kbps

Rozlišení

Standard/detail: 200 x 100/200 dpi

Kompresní metoda

MH, MR, MMR, JBIG

Rychlost skenování

1 s (200 x 100/200 dpi, A4)

Kapacita paměti

Standard: 4 MB

Zálohování paměti

Ano

**Skener****Rychlost skenování**

Max. 42 originálů / min. (MH, A4 /BW)

Rozlišení

600 dpi

Režimy originálu

A5 - A3

Výstupní formát

PDF/JPEG/TIFF

Ovladače

Síťový TWAIN

Skenování do e-mailů

SMTP, TCP/IP

Počet příjemců

Max. 300 pro jednu úlohu

Kapacita adresáře

Max. 150

Správa adresáře

Pomocí ovládacího panelu nebo LDAP

**Software**

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite

Příslušenství

Víko, automatický podavač dokumentů na 30 listů, autom. reverzní podavač dokumentů na 50 listů, zásobník papíru na 1x500 listů, zás. papíru na 2x500 listů, příslušenství pro doplňkový zásob. papíru, duplexní jednotka, stolky, karta pro tisk z fotoaparátu, bezp. jednotka Data Overwrite Security unit, Copy Data Security Unit

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich příslušných vlastníků. Firma Gestetner potvrzuje, že tento produkt splňuje stanovy Energy Star pro hospodárnost s energií. Firma byla prohlášena certifikát ISO 9001, systém řízení kvality ve výrobě a certifikát ISO 14001 v oblasti ekologického zpracování.

V souladu s certifikátem EU - RoHS (RoHS: Restriction of Hazardous Substances)

Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barva skutečného produktu se může lišit od vyobrazení v prospektu.



Embedded Software Architecture



Adobe PostScript 3™



Our earth,
Our tomorrow



Váš obchodní partner

Gestetner
TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

www.gestetner.com