



> TISK

ECOSYS P6130cdn
BAREVNÁ TISKÁRNA
FORMÁTU A4

PROFESIONÁLNÍ BAREVNÁ TISKÁRNA



Tato kancelářská tiskárna byla vyvinuta pro malé pracovní skupiny nebo kanceláře, které potřebují profesionální vzhled barev. Tato tiskárna je kompaktní a tichá, což z ní tvoří ideálního pomocníka do Vaší kanceláře. Navíc má integrovanou duplexní jednotku pro oboustranný tisk a je výhodná i z pohledu spotřeby energie – to vše Vám navíc pomůže snížit dopad na životní prostředí. Komponenty s dlouhou životností navíc redukují množství vyprodukovaného odpadu.

- > Až 30 stran A4 za minutu černobíle i barevně
- > Díky multibitové technologii tiskové rozlišení až 9 600 x 600 dpi
- > Vytíštění první strany do 7/8 sekund černobíle/barevně
- > Standardně duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- > Univerzální podavač na 500 listů, boční podavač na 100 listů
- > Mobilní tisk včetně Air Print, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Až 5 zásobníků pro flexibilní podporu různých typů médií
- > Přímý tisk z USB
- > Mimořádně nízké provozní náklady



ECOSYS znamená ECology, ECOnomy a SYStem printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

Tiskové funkce ohleduplné k životnímu prostředí

Duplexní tiskový mód (oboustranný tisk), N-Up tiskový mód (N stránek na jeden list), mód pro úsporu toneru (koncept), Tichý mód (omezená rychlost tisku)

Prohlížeč KYOCERA NetViewer

Prohlížeč KYOCERA NetViewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a digitálních multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoli Windows® PC. Zajišťuje tak ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

ECOSYS P6130CDN OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Laserová technologie KYOCERA ECOSYS

Displej: 2-řádkový LCD podsvícený displej

Rychlost tisku: 30 stran A4/min černobíle i barevně

Rozlišení: 600 x 600 dpi

5 multibitovou technologií tisku až 9 600 x 600 dpi

Doba zahřívání

26 sekund nebo méně od zapnutí

Doba do vytištění první strany: 7 sekund nebo méně ČB, 8 sekund nebo méně barevně

Rozměry (Š x H x V)

390 mm x 532 mm x 409,5 mm (hlavní jednotka)

Hmotnost: cca 28 kg (hlavní jednotka)

Napájecí soustava: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

Tisk: 479 W

Pohotovostní režim: 56 W

Klídkový režim: 2 W

Hlučnost (ISO 7779/ ISO 9296)

Barevný tisk: 49,2 dB (A) LpA

Tichý mód v barevném tisku: 46,3 dB (A) LpA

Úsporný režim: neměřitelně nízký

Certifikáty: GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (70 x 138 mm – 216 x 356 mm)

Univerzální zásobník na 500 listů, 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (105 x 148 – 216 x 356 mm)

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků
2 100 listů

Duplexní jednotka

Oboustranný tisk: 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Výstupní kapacita

250 listů potiskem dolů se senzorem plného zásobníku

Příkazové centrum RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a spravovat různá nastavení skrz webové rozhraní stroje. Např. automatické aktualizování obrazovky, přizpůsobení uživatelských obrazovek, sledování oddělení, nastavení omezení.

Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Dokumenty mohou být přímo vytisknuty z USB disku přes hostitelské rozhraní. Soubory ve formátu PDF, XPS, TIFF nebo JPG jsou vybrány přímo přes panel tiskárny bez potřeby počítače.

Použití založených profilů

Ovladač tiskárny KX může vytvořit přímé spojení mezi určenou aplikací a předdefinovaným nebo uzpůsobeným profilem. Všechny dokumenty mohou být například vždy tištěny černobíle s aktivovaným duplexním tiskem, což povede ke snížení spotřeby toneru a papíru.

TISKOVÉ FUNKCE

Processor: PowerPC 465S/ 1 GHz

Paměť: 512 MB RAM, volitelně max. 2 048 MB RAM

Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x hostitelské rozhraní pro zařízení USB Flash Memory, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000base-T, slot pro volitelný interní tiskový server nebo SSD pevný disk, slot pro volitelnou SD/SDHC kart

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc

Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL, PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, MAC OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX, LINUX a další operační systémy dle požadavků

Fonty/Čárové kódy

93 proměnných fontů pro PCL/PostScript, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF-417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

Bezpečnostní funkce: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, šifrovaný přímý tisk PDF, Soukromý tisk, zabezpečený tisk přes SSL, POP přes SSL, SMTP přes SSL, kontrola přístupu přes integrované účtování (100 uživatelů/účtů), Data Security Kit (E) chrání data na volitelném SSD disku

Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtečnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19798

Zásobník toneru TK-5140C, TK-5140M, TK-5140Y

azurový, purpurový, žlutý, každý na 5 000 stran A4
Kapacita startovacího toneru, azurový, purpurový, žlutý, každý na 2 500 stran A4

Zásobník toneru TK-5140K: černý toner na 7 000 stran A4
Kapacita startovacího černého toneru na 3 500 stran A4

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-5100 (max. 3 jednotky): 500 listů; 60–220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Stolek CB-5100H: dřevěný stolek s úložným prostorem. Přibližně 39 cm x 53 cm x 50 cm (Š x H x V)

Stolek CB-5100L: dřevěný stolek s úložným prostorem. Přibližně 39 cm x 53 cm x 37 cm (Š x H x V)

Rozšíření paměti: MDDR3-1GB: 1 024 MB, MDDR3-2GB: 2 048 MB

Hard disk HD-6 SSD

32 GB pro jednoduchý management dokumentů

Hard disk HD-7 SSD

128 GB pro jednoduchý management dokumentů

Data Security kit (E): v souladu s úrovní zabezpečení EAL3

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)

Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů

UG-33: Podpora ThinPrint

Volitelná rozhraní

IB-50 Gigabit Ethernet

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 bezdrátová LAN: 802.11b/g/n

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 600 000 stran

Životnost válce: 200 000 stran

Max. měsíční zatížení: 100 000 stran

Doporučené měsíční zatížení: 10 000 stran

Max. denní zatížení: 5 000 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky nebo do vytištění 200 000 stran A4 (která z variant nastane dříve) a za předpokladu, že zařízení je používáno a čištěno v souladu se servisními instrukcemi.

KYO LIFE Rozšíření standardní záruky až na 5 let pro tiskárny a volitelné doplňky.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

*ECOSYS P6130cdn – Český – Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

